

Professional Finishing



WAGNER



Las bombas de pistón de tercera generación de WAGNER convencen gracias a las prestaciones perfectamente adaptables y a una amplia variedad de usos tanto en interiores como en exteriores.

WAGNER presenta la bomba de pistón ProSpray más polivalente del mercado, desde aplicaciones de barniz y emulsiones hasta aplicaciones de materiales altamente viscosos en obras de pequeño y medio volumen.

	Dimensiones del objeto	Modelo						
Materiales		PS 3.21	PS 3.23	PS 3.25	PS 3.29	PS 3.31	PS 3.34	PS 3.39
Aceites, lacas de fondo, lacas, rellenos, emplastes líquidos, antióxidos, resinas sintéticas, pinturas acrílicas Tamaño recomendado de boquilla: FF 0,008" – 0,014"	hasta 200m²							
	200m ² – 800m ²							
	más de 800m²							
Pinturas de dispersión, pinturas plásticas Tamaño recomendado de boquilla: 0,017" – 0,027"	hasta 200m²							
	200m ² – 800m ²							
	más de 800m²							
Anticorrosión, adhesivos, pinturas ignifugas Tamaño recomendado de boquilla: 0,021" – 0,031"	hasta 200m²							
	200m ² – 800m ²							
	más de 800m²							
Enlucidos, plastes, materiales de película gruesa, aplicaciones de trabajo pesado Tamaño recomendado de boquilla: 0,027" – 0,039"	hasta 200m²							
	200m ² – 800m ²							
	más de 800m²							











LA TERCERA GENERACIÓN PROSPRAY CON CONVINCENTES CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO



Control Digi-Trac Control, información y comprobación.

La pantalla digital permite leer y manejar los

datos de la máquina, las cifras de consumo, el tiempo de ejecución y mucho más. El control inteligente de máquina en reposo, las funciones SlowMotion y FrequentClean garantizan un trabajo sin problemas y una limpieza rápida.

El **innovador motor CC** sin escobillas no necesita mantenimiento. Gracias a su tamaño compacto es muy ligero. Debido a las mejoras en las prestaciones, el motor funciona con más eficacia a velocidades bajas e incluso a velocidades altas. La continua medición de la presión de la pintura controla automáticamente la velocidad del motor y asegura una presión constante de material.

Fácil mantenimiento. Basta pulsar un botón para lubricar el pistón, lo que ayuda a conservar las empaquetaduras. El aceite de máquina "Easy Glide" se puede recargar fácilmente. Forma una película protectora alrededor del cilindro y del pistón que impide el desgaste prematuro de la unidad.

Las nuevas y prácticas **empaquetaduras autoajustables** reducen el desgaste y se cambian fácilmente. Tienen una vida de servicio hasta un 50% mayor que las empaquetaduras actuales, con una reducción considerable de costes de mantenimiento.

El filtro de alta presión es **fácilmente accesible y se limpia rápidamente.** El filtrado adicional protege contra las obstrucciones de pintura, que requieren tanto tiempo, con lo que se agiliza el trabajo. Tres cartuchos de filtros diferentes (fino, medio, grueso) aseguran una óptima adaptación a cada tipo de material.



¡Garantía única!

Con la adquisición de cada nuevo equipo de pulverización de pintura profesional, WAGNER ofrece una garantía de fabricante de 3 años.

Regístrese en línea y obtendrá una garantía extra de dos años. ¡Una oferta única en el sector! Porque: Confiamos en nuestra calidad profesional. Puede estar seguro.

WÂGNER



ventajas...





Datos técnicos

Capacidad de alimentación máxima Tamaño de boquilla máximo

Presión de servicio máxima

Potencia del motor





PS 3.21

Kit de pulverización PS 3.21

Unidad base ProSpray 3.21 SKID, 230 V/50 Hz

- + Manguera de alta presión DN6-ND270, NPS ¼", 15m, amarilla
- + Pistola Airless AG08, 250 bares, incluido soporte de boquilla TradeTip 2
- + Boquilla TradeTip 2, 517

N° de artículo 2308 256

PS 3.23

2308 258

Kit de pulverización Airless PS 3.23

Unidad base ProSpray 3.23 SKID, 230 V / 50 Hz

- + Manguera de alta presión DN6-ND270, 15m, amarilla
- + Pistola Airless AG 08, 250 bares, incluido soporte de boquilla TradeTip 2
- + Boquilla TradeTip 2, 419

N° de artículo

Kit de pulverización de barnizado PS 3.23

Unidad base ProSpray 3.23 SKID, 230 V / 50 Hz

- + Tolva 5 litros
- + Manguera de alta presión DN6-ND270, 15m, amarilla
- + Pistola Airless AG 08, 250 bares, con gatillo de 2 dedos, incluido soporte de boquilla TradeTip 2
- + Boquilla TradeTip 2 FineFinish 410

2308 273 N° de artículo

" dne couveuceu

Almacenamiento limpio del sistema de succión flexible, EasyGlide y EasyClean.

Junta de pivote del sistema de succión flexible, extraíble sin herramientas.

El manómetro ofrece información precisa del ajuste de la presión de pulverización.

El desbloqueo de válvula de entrada garantiza una alta fiabilidad funcional. Basta una pulsación de un botón para liberar la válvula.

PS 3.21 PS 3.23 PS 3.25 2,0 l/min 2,3 l/min 2,6 l/min 0,023" 0,024" 0.027" 230 bares 230 bares 230 bares 0,65 kW 0,89 kW 1,1 kW 25,5 kg 16 kg 16 kg



PS 3.25

Kit de pulverización Airless PS 3.25

Unidad base ProSpray 3.25 SKID, 230 V / 50 Hz

- + Manguera de alta presión DN6-ND270, 15 m, amarilla
- + Pistola Airless AG 08, 250 bares, incluido soporte de boquilla TradeTip 2
- + Boquilla TradeTip 2, 419

Kit de pulverización Airless PS 3.25 HR

Unidad base ProSpray 3.25 HR en carro, 230 V / 50 Hz

- + Manguera de alta presión DN6-ND270, 15 m, amarilla
- + Pistola Airless AG 08, 250 bares, incluido soporte de boquilla TradeTip 2
- + Boquilla TradeTip 2, 419

N° de artículo 2308 259

N° de artículo

2308 260









ventajas...









Datos técnicos

Capacidad de alimentación máxima

Tamaño de boquilla máximo 1/2 pistola

Presión de servicio máxima

Potencia del motor

PS 3.29

Paquete de serie del kit de pulverización Airless PS 3.29

- + Unidad base ProSpray 3.29 HR, 230 V / 50 Hz
- + Manguera de alta presión DN6-ND270, NPS ¼", 15 m, amarilla
- + Pistola Airless AG 08, 250 bares, incluido soporte de boquilla TradeTip 2
- + Boquilla TradeTip 2, 419

N° de artículo 2308 261

PS 3.31

Paquete de serie del kit de pulverización Airless PS 3.31

- + Unidad base ProSpray 3.31 HR, 230 V / 50 Hz
- + Manguera de alta presión DN6-ND270, NPS ¼", 15 m, amarilla
- + Pistola Airless AG 08, 250 bares, incluido soporte de boquilla TradeTip 2
- + Boquilla TradeTip 2, 421

N° de artículo 2308 262

... que convencen

Rápido cambio del contenedor y fácil limpieza gracias al carro inclinable.

Rápido cambio del sistema de succión sin herramientas.

El sistema electrónico de microprocesadores controla y regula todas las funciones.

La baja posición de la válvula de entrada del PS 3.39 mejora la potencia de succión de los materiales de alta viscosidad.

PS 3.29	PS 3.31	PS 3.34	PS 3,39
F3 3.23	L2 2.2 I	F3 3.34	F3 3,39
3,0 l/min	3,8 l/min	4,5 l/min	5,0 l/min
0,029"/ -	0,032"/0,021"	0,034"/0,023"	0,039"/0,026"
230 bar	230 bar	230 bar	230 bar
1,5 kW	1,7 kW	1,94 kW	2,68 kW
38 kg	38 kg	43 kg	44 kg



PS 3.34

Paquete de serie del kit de pulverización Airless PS 3.34

- + Unidad base ProSpray 3.34 HR, 230 V / 50 Hz
- + Manguera de alta presión DN6-ND270, NPS ¼", 15m, amarilla
- + Pistola airless AG 08, 250 bares, incluido soporte de boquilla TradeTip 2
- + Boquilla TradeTip 2, 419

N° de artículo 2308 263

PS 3.39

Paquete de serie del kit de pulverización Airless PS 3.39

- + Unidad base ProSpray 3.39 HR, 230 V / 50 Hz
- + Manguera de alta presión DN13-ND230, NPS ½", 15m, amarilla
- + Manguera de alta presión DN10-ND230; NPS ³/₈", 2,5m
- + Pistola Airless AG 14, NPS ¼", incluido soporte de boquilla TradeTip 2, rosca F
- + Boquilla TradeTip 2, 431
- + Boquilla TradeTip 2, 231

N° de artículo 2308 264



Accesorios ProSpray

Con la unidad y la boquilla, la pistola es la pieza central de todos los trabajos de pulverización. Un ajuste óptimo del chorro de pulverización permite obtener siempre unos resultados perfectos.

0296 393 Pistola Airless AG 08 (rosca F) incluidos boquilla y soporte

de boquilla

Pistola Airless AG 14 (rosca F) incluidos boquilla y soporte de boquilla

Boquillas



Las boquillas TradeTip2 ofrecen un amplio espectro de usos para una adecuación óptima a cada trabajo y están disponibles en diferentes tipos y tamaños desde 0,007" hasta 0,067" y con ángulos de pulverización desde 10° hasta 120° (consulte La Brújula actual y el manual de las boquillas).

NUEVO



La innovadora boquilla de WAGNER. Ahora es posible trabajar con mayor rapidez y flexibilidad. Con las nuevas boquillas 2SpeedTip se pueden intercambiar dos tamaños de boquillas con un solo movimiento. La boquilla está disponible en diferentes combinaciones (consulte el prospecto actual).

Filtros de pistola



Los filtros de pistola impiden que se obstruyan las boquillas. (Cada paquete incluye 10 unidades).

0097 022 Filtro empuñadura extra fino, rojo 0097 023 Filtro empuñadura fino, amarillo 0097 024 Filtro empuñadura medio, blanco

Mangueras de alta presión



Hay una amplia selección de mangueras de material disponibles para diferentes aplicaciones de materiales y radios de acción.

Manguera de alta presión DN6-ND270, 1/4", 15 m, amarilla

Manguera de alta presión DN6-ND270, 1/4", 30 m, amarilla InlineRoller



Rodillo de pintura con tecnología Airless: El sistema Airless transporta automáticamente el material de revestimiento desde el tambor hasta el rodillo de pintura. Trabajo cómodo y eficaz sin necesidad de acarrear botes de pintura ni de sumergir el rodillo en el tambor.

0345 010 InlineRoller se completa con una manguera en una caja de plástico.





Limpieza sin contacto y almacenamiento

0097 108 Contenedor, incluido producto limpiador especial

Producto de limpieza especial para TipClean (1 litro)

Pistolas de lanza



Las pistolas de lanza evitan el uso de

0296 443 Pistola alargaderas de 120 cm, soporte de boquilla 1/4", rosca F 11/16"

0296 444 Pistola de lanza de 200 cm, soporte de boquilla 1/4", rosca F 11/16"



Para la aplicación de grandes cantidades recomendamos el uso del contenedor de gran tamaño, móvil, resistente a disolventes y muy fácil de limpiar, con una capacidad de 100 litros. Muy ligero.

Contenedor de gran capacidad,

tapa incluida





... la solución más limpia. El accesorio patentado de WAGNER para el cierre hermético del tubo de succión.

2306 987 PumpRunner

