



PH9RS

Máquina de proyección

¿Busca el **súmmum** para las obras de fachada?

La **PH9RS** es la máquina que necesita para combinar **la comodidad del usuario** y la calidad de los enlucidos.



Ventajas indiscutibles

- **95% menos de polvo** para una mejor protección de la salud del usuario.
- **Programación del tiempo de mezclado** para una mejor plasticidad.
- **Sistema de dosificación de agua** : calidad y homogeneidad del mezclado, del aspecto y del color.

- **Repliegue automático del mezclador** cuando el nivel del producto está bajo.

La PH9RS le permite realizar un trabajo óptimo en las fachadas con una comodidad del usuario sin igual.

LANCY
Mieux Bâtir Ensemble



PH9RS



SEGURIDAD OPERADOR

- Sistema de aspiración de polvos = 95% menos de polvo
- Baja emisión de ruido
- Muy buen equilibrado para el desplazamiento en la obra

COMODIDAD OPERADOR

- Baja altura de carga
- Mejor estabilización en obra mediante soporte de calado central
- Programación del tiempo de mezcla
- Dosificador de agua con parada automática
- Ajuste del caudal de proyección con cuenta-revoluciones
- Tablero de control completo, estanco y centralizado
- Puesta en ralentí automática del motor térmico
- Limpiador alta presión integrado
- Parada de bombeo si falta producto en la tolva *(en opción)*

GANANCIA DE MANO DE OBRA

- Repliegue automático del mezclador si nivel de producto bajo *(en opción)*
- Mezclador gran volumen XXL *(en opción)*

CONFORT TÉCNICO

- Tensión automática de la correa del compresor
- Respiradero del compresor = solicitado únicamente durante la proyección
- Conjunto motor + compresor en plots elásticos = sin vibración
- Indicador de mantenimiento del motor en el tablero de control
- Indicador de colmatado del filtro hidráulico y del filtro de aire
- Acceso fácil a los puntos de engrase

Características técnicas

MAQUINA

- L (sin bomba ni enganche) x l x h 3255 x 1440 x 1237 mm
- Distancia al suelo 200 mm
- Capó motor y tolva bloqueables Poliéster
- Soporte ajustable con manivela

MOTOR

- Motorización Kubota refrigerado por líquido
- Depósito gasóleo 25 l
- Depósito hidráulico 25 l

TRANSMISIÓN

- Hidráulica
- Refrigerador hidráulico

COMPRESOR

- Caudal del compresor bicilindro. 400 l/mn

MEZCLADOR

- Capacidad. 180 l
- Capacidad XXL (opción) 245 l
- Altura de carga. 0,95 m
- Cuba Replegable (hidráulica)
- Accionamiento hidráulico
- Repliegue automático (opcional)

BOMBEO

- Capacidad de la tolva 220 l
- Accionamiento hidráulico
- Mando neumático desde la lanza

SEGURIDADES

- Des-conexión a la abertura en rejillas del mezclador y tolva

RENDIMIENTO

- Caudal teórico con bomba 2 L 61 60 l/mn
- Caudal teórico con bomba 1,5 L 63. 100 l/mn
- Granulometría máxima 6 mm
- Distancias máx. de bombeo (no acumulables) H 40 m / L 100 m
- Nivel sonoro en el puesto de trabajo < 85 dB
- Potencia acústica < 100 LWA

DISTRIBUIDO POR



Parc d'Activités - 26 Av. des Mondaults
F 33 270 FLOIRAC - France

www.lancy.com - info@lancy.com

Tel. +33 557 54 27 27
Fax +33 557 54 27 00