



**TM250**

# Transportador mezclador de solados

Asistente **indispensable** del albañil, este **transportador-mezclador** le permitirá asociar **rapidez, calidad y rentabilidad** para la realización de sus solados.



## Ventajas indiscutibles

- **Distancias de transporte** (no acumulables) :
  - horizontal: 60 m,
  - vertical: 25 m (8 pisos).
- **Caudal** : 2500 litros/min para 1 presión de 4,5 bars.
- **Caudal máx. con skip** : 4m<sup>3</sup>/h.
- **Granulometría máx.** (áridos rodados) : 0 - 15 mm.
- **Distancia al suelo** sobre-elevada.
- **Reducido coste de explotación.**

**LANCY**  
Mieux Bâtir Ensemble



# TM250



## SEGURIDAD OPERADOR

- Caudal compresor
- Seguridad automática de descompresión de la cuba durante la abertura de la cubierta
- Baja emisión de ruido
- Remolque frenado ajustable de 20 a 75 cm en altura
- Rueda jockey sobredimensionada que permite una instalación segura



## COMODIDAD OPERADOR

- Máquina compacta y manejable
- Limpiador alta presión en opción



## GANANCIA DE MANO DE OBRA

- Reducido coste de explotación

## CONFORT TÉCNICO

- Aceleración automática del motor durante el transporte del solado
- Transmisión hidráulica muy flexible que requiere poco mantenimiento
- Central de engrase centralizado en opción
- Compresor de fabricación francesa



## Características técnicas

### MOTOR

- Diésel Kubota 3 cilindros 1650 cm<sup>3</sup> refrigerado por líquido; 22,5 kW a 2 300 r.p.m.
- Puesta en ralentí manual
- Depósito gasóleo: . . . . . 30 l
- Depósito hidráulico: . . . . . 25 l

### COMPRESOR « FRANCÉS »

- Caudal de aire: 2500 l/min para una presión de servicio limitada a 4,5 bars

### MEZCLADO

- Cuba homologada CE
- Accionamiento hidráulico del mezclador
- Marcha adelante/atrás
- Volumen útil de la cuba: . . . . . 200 l
- Chapas de desgaste en la cuba
- Ø de salida de cuba: . . . . . Ø 65 cm
- Altura de carga a nivel de la cuba: . . . . . 0,90 m
- Altura de carga a nivel del skip: . . . . . 0,70 m

### DIMENSIONES

- L (con enganche)/l/h en m: . . . 3,94/1,55/2,45
- Peso: . . . . . 1 280 kg

### RENDIMIENTO

- Nivel sonoro en el puesto de trabajo : . . < 85 dB
- Potencia acústica : . . . . . < 100 LWA

### DE SERIE

- Capó motor bloqueable
- Rampa de iluminación móvil
- Remolque de carretera frenado, con dispositivo de tracción de bola
- Rueda jockey

### EN OPCIÓN

- Lubricación centralizada
- Limpiador alta presión

### EL RÉGIMEN MOTOR

- Una válvula permite al usuario pasar del régimen mín al régimen máx

DISTRIBUIDO POR



Parc d'Activités - 26 Av. des Mondaults  
F 33 270 FLOIRAC - France

www.lancy.com - info@lancy.com

Tel. +33 557 54 27 27  
Fax +33 557 54 27 00