



DATOS. TÉCNICOS



	MIXMAN D5 <small>ORCAN</small>	MIXMAN D5B <small>ORCAN</small>	MIXMAN D5BS <small>ORCAN</small>
Versión	Estándar	Alimentador	Alimentador/Rascador
Accionamiento	Motor diésel Hatz de 4 cilindros de hasta 55,4 kW de potencia, par máximo de 244 Nm		
Compresor	ACGB-60 Compresor		
Recipiente de mezcla a presión	265 litros brutos/200 litros netos de producción europea equipados con placas de desgaste. La versión estándar es la salida de la caldera en el centro, la salida frontal de la caldera es posible como equipamiento especial.		
Altura de llenado	890 mm	420 mm	420 mm
Capacidad del depósito	sobre 60 Liter		
Marco/chasis	Chasis fabricado en Alemania, de construcción robusta con paredes de 5 mm, recubrimiento especial para una óptima protección contra la corrosión (contra el óxido), recubrimiento de polvo de alta calidad Color del chasis: RAL 9023.		
Enfriador	El radiador se puede limpiar de forma fácil y sencilla a través de la rejilla extraíble del radiador, sin necesidad de herramientas sólo hay que aflojar 4 tornillos para poder retirar la rejilla sin problemas.		
Nivel de sonido en dB	sobre 99 dB(A)		
Chasis	Eje ALKO con versión (reforzada) de 2t (tubo de eje más resistente), neumáticos y llantas reforzados, adaptados al eje de 2t.		
Capó	GFK (de la construcción de vehículos) con marco interno de refuerzo de aluminio para una estabilidad óptima del capó, bisagras de acero inoxidable Grandes entradas de aire para el aire de refrigeración en el capó, cuando la máquina está aparcada el aire de ariete puede salir fácilmente para asegurar un reinicio. Grandes salidas de aire de escape caliente tanto en el capó hacia la parte delantera como en el chasis hacia la parte delantera.		
Aprobación de la carretera	80 km/h - 100 km/h, técnicamente posible hasta 140 km/h**		
Peso	1.740 kg*	1.850 kg*	1.960 kg*
Dimensiones (LxAxA) en mm	4850 x 1580 x 1550	5000 x 1580 x 2450	5000 x 1580 x 2450

* dependiendo del
** deben respetarse las normas de cada país

OBTENER AÚN MÁS COMODIDAD. ACCESORIOS OPCIONALES



- +** Parada automática
- +** Faros de trabajo
- +** Soporte de luminarias 12V - 24V
- +** Placas de blindaje
- +** Aprobación de 100 km/h
- +** Versión del silo
- +** Dinámica
- +** Ojal de remolque
- +** Protección de la Guardia
- +** Salida frontal
- +** Publicidad
- +** GPS
- +** Automático - Tapa
- +** Caja lateral
- +** 2,5t Eje
- +** Gancho de grúa
- +** Dispositivo antirrobo
- +** Pintura especial en RAL