



PlastCoat 1030E

3 DATOS TÉCNICOS

	PlastCoat 1030
Tensión:	230 V ~, 50/60 Hz
Puesta de fusibles:	16 A lento
Cable de conexión:	5 m longitud, 3 x 2,5 mm ²
Potencia del motor P ₁ :	2,3 kW
Cantidad de transporte máx. (agua):	10, 15, 20 l/min (según el rotor/estator)
Presión de servicio máx.:	40 barios
Tamaño del grano máx.:	K6 mm
Medidas (largo x ancho x alto):	1150 x 520 x 610 mm
Depósito de material:	50 l
Peso (PC 1030):	59 kg
Peso (Lanza pulverizadora):	2,1 kg
Presión de neumático máx.:	2,5 bar
Clase de protección:	IP 54
Nivel de presión sonora máx.:	70 dB (A)*
Conexión del aire de pulverización:	Acoplamiento rápido DN 7,2 mm
Presión del aire de pulverización máx.:	10 barios
Cantidad de aire comprimido necesario mín.:	320 l/min
Longitud máx. del tubo del mortero:	40 m (y 2,5 m tubo flexible)
Altura máx. de bombeo:	20 m

* Punto de medición: Distancia 1 m al lado del equipo y 1,60 m sobre el suelo, suelo antiacústico.