

Nuove motorizzazioni, a voi la scelta...

Lombardini



Potente ed affidabile

2 cilindri
1248 cm³
29 cv a 3000 g/m
utilizzato a 2000 g/m
Raffreddamento: Aria
Messa al minimo automatica

Kubota

Nuovo



Il più potente della categoria
Affidabile e silenzioso
3 cilindri
1305 cm³
29,5 cv a 3000 g/m
utilizzato a 2000 g/m
Raffreddamento: Acqua
Messa al minimo automatica



SPRITZ 28 R

L'intonacatrice che stavate aspettando



Lancia standard



Ugelli in gomma



Lancia per intonaci di finitura



Lancia per riempimento connesure



Ugelli per riempimento connesure



Lancia per materiale viscoso

Motore	Lombardini	Kubota
Tipo	9LD62/2	D 1305
Potenza massima	29cv-21Kw	29.5cv-21Kw
Utilizzato a 2000 giri/min		
Compressore		
Portata	400 l/min	
Pressione	4 bar	
Pompe a vite*		
Portata Teorica	2L6	
Granulometria max	0-60 l/min	
Pressione max teorica	6 mm	
	30 bar	
Distanza di trasporto		
Orizzontale**	100 m	
Verticale**	40 m	
Altezza di carico	800 mm	
Mescolatore		
Capacità	180 l	
Tramoggia		
Capacità	200 l	
Ingomgri		
L x l x h	3,40m x 1,65m x 1,40m	
Peso	<750 Kg	

*A richiesta corpi pompa: 2L6 - 2L7 - 2L7A

**Dipende dal materiale, consistenza e diametro dei tubi

I dati del presente catalogo sono indicativi, non impegnativi e potranno variare senza preavviso



L'assale Alko da 1000 kg con pneumatici da 165 garantisce una eccezionale stabilità, per un traino sicuro anche a velocità elevate.

BUNKER

pumping technologies

TEK.SP.ED.s.r.l.
80025 Casandrino - NA - Italia
Via G. Falcone, 91
Tel. +39081-505.36.21
Fax +39081-833.29.73
info@bunker-teksped.com
www.bunker-teksped.com

Con riserva di modifiche - © 2008 by TEK.SP.ED. - Tutti i diritti riservati - Stampato in Italia - 200901-0508



Caratteristiche tecniche



Il quadro comandi consente il controllo di tutte le funzioni evidenziandone lo stato di funzionamento. Il quadro elettrico è ulteriormente protetto da uno sportello in plexiglass ad alta resistenza.



La cappotta rivestita internamente di materiale fonoassorbente è caratterizzata da un'ampia e facile apertura.



Il dosaggio dell'acqua d'impasto è garantito dal contatore integrato nel quadro comandi. (in opzione)



Il serbatoio del carburante con prefiltro a rete e barra paraurti ha una capacità di 25 litri.



Elementi vincenti

Nuove motorizzazioni, consumi ridotti, innovazioni tecnologiche, soluzioni tecniche all'avanguardia rappresentano i punti forti di questa straordinaria intonacatrice. Le centinaia di macchine vendute in tutto il mondo ne attestano il successo.

- // Nuovo Design
- // Stabilizzatori idraulici
- // Maniglie retraibili
- // Decompressione automatica dei tubi
- // Sensore di livello olio compressore
- // Tramoggia con pareti più inclinate
- // Peso ridotto sul gancio traino
- // Tensionamento automatico della cinghia compressore
- // Pneumatici da 165
- // Dispositivo di messa al minimo automatica sul motore
- // Dispositivo antipolvere
- // Vaglio vibrante



Elevata produttività a costi contenuti

Una precisa risposta alle esigenze delle imprese e dei professionisti la nuova generazione di intonacatrici progettate secondo le specifiche richieste del mercato costruite in conformità alle direttive europee.

Provate e collaudate nelle condizioni più gravose per un sempre più alto standard di efficienza e produttività.

La macchina che vi consentirà di essere all'avanguardia nel vostro settore.

Qualità e prestazioni sommate ad un telaio robusto e compatto rendono la S28 R il prodotto che il mercato da tempo si aspettava.

Una pompa intonacatrice in grado di garantire la massima soddisfazione degli utilizzatori.

Potente e versatile

L'elevata potenza e la variazione della portata della pompa a vite permettono alla vostra S28 R di pompare, spruzzare, iniettare:

- Intonaci tradizionali per interni ed esterni
- Intonaci premiscelati per interni ed esterni
- Intonaci speciali
- Malte fibrinforzate
- Malte refrattarie
- Malte per fughe e connesure
- Malte autolivellanti
- Malte preconfezionate e prodotti speciali per il recupero di strutture in calcestruzzo ed edifici in muratura

Lancia di spruzzatura Brevettata

La speciale lancia Bunker consente con un'unica leva di interrompere sia il passaggio dell'aria che quello della malta. La lancia viene fornita in opzione con il dispositivo DAT system.



Stabilizzatori idraulici (opzione)

Due pratici stabilizzatori idraulici, agevolano senza sforzi il **posizionamento rapido della macchina** in cantiere. La leva di comando è integrata nel quadro comandi.



Attenuatore di polveri (opzione)

E' possibile dotare la S 28 R dell'attenuatore di polveri completo di contatore dell'acqua. Appositi **ugelli nebulizzano l'acqua** necessaria per l'impasto ed abbattano le polveri che si liberano con l'apertura del sacco di materiale.



Compressore più potente (di serie)

Il nuovo e più potente compressore, installato di serie sulla S28 R, è dotato di un **segnalatore di livello** che vi consentirà di tenere sotto controllo il livello dell'olio lubrificante. Il compressore è inoltre montato su un dispositivo che consente il **Tensionamento Automatico Cinghia (TAC system)** aumentandone la durata e facilitandone la sostituzione.



Manici retraibili (opzione)

Spostare in **tutta comodità e senza fatica** la vostra intonacatrice è finalmente realtà. Grazie a due manici retraibili che scompaiono all'interno del telaio, la Spritz 28 R si distingue ancora una volta per la sua praticità e le sue sorprendenti soluzioni tecniche. Posizionarla in cantiere, in officina, in garage sarà un gioco da ragazzi.



DAT system (opzione)

E' possibile dotare la propria S28 R del dispositivo **DAT system (Decompressione Automatica Tubazioni)** che, alla chiusura della valvola aria/malta sulla lancia, inverte automaticamente per alcuni secondi il senso di rotazione della pompa a vite scaricando in questo modo la pressione dalla tubazione.



Idropulitrice integrata (opzione)



L'idropulitrice ad alta pressione **disponibile su richiesta a bordo** della macchina vi permetterà in totale autonomia e rapidità di lavare la vostra S28 R.

