

S8 EV/EVM

	S8 EVM monofásica con Mezclador	S8 EV monofásica	S8 EVM trifásica con Mezclador	S8 EV trifásica
Motor eléctrico				
Tipo	220V – 50Hz	220V – 50Hz	400V – 50Hz	400V – 50Hz
Potencia	1,8kW	1,8kW	4kW	4kW
Compresor				
Caudal	250l/min.	250l/min.	340l/min.	340l/min.
Presión	4bar	4bar	4bar	4bar
Potencia	1,5kW	1,5kW	2,2kW	2,2kW
Bomba de tornillo				
Presión teorica	20l/min	20l/min	30l/min	30l/min
Máx. Granulometría	10mm	10mm	10mm	10mm
Máx. Presión teorica	15bar	15bar	25bar	25bar

Distancia de transporte				
Horizontal*	40m	40m	60m	60m
Vertical*	15m	15m	30m	30m
Altura de carga		600mm		600mm
Altura de carga (con Mezclador)	1130mm		1130mm	
Mezclador				
Potencia	0,75kW		0,75kW	
Capacidad	80l		80l	
Tolva				
Capacidad	120l	120l	120l	120l
Peso	430Kg	305Kg	440Kg	328Kg
Accesorios opcionales				
Equipo de inyecciones	Yes	Yes	Yes	Yes

* Depende del mortero, de la densidad y del diámetro de los tubos. Las dos distancias no son cumulables