

# S8 Smart

	S8 Smart	S8 Smart con Mezclador
<b>Grupo electrógeno a gasolina</b>		
motor Honda con arranque eléctrico	Gx 390 OHV	Gx 390 OHV
Potencia	9,6 (13CV) kW	9,6 (13 CV) kW
potencia alternador	8 kVA	8 kVA
<b>Grupo electrógeno Diesel</b>		
Motor Lombardini con arranque eléctrico	15 LD 400	15 LD 400
Potencia	8,2 (11 CV) kW	8,2 (11 CV) kW
potencia alternador	6 kVA	6 kVA
<b>Compresor</b>		
Potencia	1,5 kW	1,5 kW
Caudal	250 l/min	250 l/min
Presión	4 Bar	4 Bar

<b>Bomba de tornillo</b>		
max caudal teórico	0 a 20 l/min	0 a 20 l/min
max granulometría	10 mm	10 mm
max presión teórica	15 Bar	15 Bar
<b>Distancia de transporte</b>		
horizontal*	40 m	40 m
vertical*	15 m	15 m
<b>Dimensiones</b>		
longitud	240 cm	205 cm
anchura	120 cm	120 cm
altura	140 cm	140 cm
altura de carga	50 cm	110 cm
<b>Mezclador</b>		
Capacidad		80 l
Potencia		0,75 kW



# S8 Smart

<b>Tolva</b>	120 l	100 l
<b>Peso</b>	455 Kg	498 Kg

\* La dos distancias no son cumulables.

\* Depende del material, de la consistencia y del diámetro de los tubos.