

B30 Stilo

| | B 30 stilo Monofásico | B 30 stilo Trifásico |
|----------------------------------|--|------------------------------|
| Motor de bomba | 3,00 kilovatios | 5,5 kilovatios |
| Bomba de agua del motor | 0,33 kilovatios | 0,33 kilovatios |
| Compresor de aire | 200 l/min | 250 l/min |
| Producción teórica | 0 – 17 l/min ** | 30 l/min** |
| Distancia de bombeo | 15m*(tubo Ø35-25) | 40 metros * |
| Bombeo de presión máxima | 15 barras | 30 barras |
| Presión mínima de agua requerida | 2,5 barras | 2,5 barras |
| Capacidad de tolva | 60 litros | 60 litros |
| Altura de carga | 1020 milímetros | 1020 milímetros |
| Dimensiones LxAnxAI mm | 950x700x1540 | 950x700x1540 |
| Peso total | 204 kilos | 215 kilos |
| Peso unidades individuales: | Chasis: 114 Kg (con compresor de aire) | 99 kilos |
| | Tolva: 40 Kg. | Tolva: 40 Kg. |
| | Motorreductor: 50 Kg – 51 Kg | Motorreductor: 50 Kg – 51 Kg |
| | | Compresor de aire: 25 Kg. |

* Dependiendo del material, su consistencia y diámetro de las mangueras.

** Con estator y rotor D4 eco (monofásico) D 6-3 (trifásico)