

UP-74 MONO



Útiles para el
Bombeo y
Proyectado, S.L.



CALIDAD PROFESIONAL CON
CORRIENTE 230V

UP-74 MONO

RENDIMIENTO INCREIBLE

La combinación de una tecnología de mezcla y de transporte comprobada durante muchos años, con un innovador convertidor de frecuencia, que aporta un gran rendimiento.

Hasta ahora nunca se había logrado poner en funcionamiento una máquina para enlucir con un rendimiento tan alto mediante corriente-luz monofásica. El suministro estándar comprende también la bomba de agua y el compresor. Al activar la máquina, se pueden utilizar tranquilamente mangas de mortero de hasta 20 m.

DE SEGURIDAD FUNCIONAL

Seguro, hasta en sus más mínimos detalles gracias a su elaborada técnica, que satisface las cotidianas exigencias de los profesionales de la construcción.

EXENTO DE AVERÍAS

El acabado de alta calidad, manejo genialmente fácil y una construcción compacta hacen de él un producto de calidad superior.

PRÁCTICA DE LA PRUEBA

Los indicios no dejan lugar a dudas:
El MAI®4YOU MONOPHASE convence.
Compruebe los hechos y juzgue por sí mismo.

ESTOS SON LOS HECHOS

Adjunto encontrará las excepcionales funciones y características que hemos creado con premeditación.

- Rápido montaje y desmontaje gracias a la construcción en módulos
- Ninguna avería importuna por falta de agua, ya que la bomba elevadora de presión forma parte del suministro
 - Bajo peligro de congelación gracias al eficaz vaciado de agua
- Manejo claro y fácil ya que todas las funciones se desarrollan de manera cómoda desde el armario de distribución

Útiles para el Bombeo y Proyectado, S.L.
Avda. Riu Ripoll, 51 E-08291 Ripolllet (Barcelona)
España, Europa VAT Nr. B-62.014.592
E-mail: comercial@ubipsl.com / Internet: www.ubipsl.com
Tel. +34 (0)93/594 74 18 / Fax +34 (0) 93/594 69 45
Servicio técnico +34 (0) 609 21 25 10

MAI® y MAI-PUMP® son marcas registradas de MAI® International GmbH.
Se reservan modificaciones, errores y erratas. © MAI® International GmbH, 2018 ES04

DATOS TÉCNICOS

Tensión de servicio:	230V/1/N/PE/50Hz
Potencia nominal:	5,8 kW
Sistema de fusibles:	16 A
Motor de rodete celular:	0,75 kW
Motor de la bomba:	4 kW
Compresor:	0,52 kW
Bomba de agua:	0,5 kW
Caudal:	7 a 20 l/min
L x B x H:	110 x 73 x 150 cm
Altura de carga:	92 cm

PESOS

Peso de transporte máquina:	112 kg
Unidad mezcladora con accionamiento:	80 kg
Unidad motriz:	48 kg
Compresor:	15 kg
Peso total:	250 kg

