



**Putzmeister**

## Sus ventajas

- Fácil de transportar
- Tolva de material fácil de limpiar
- Partes del tornillo intercambiables en función del uso
- Perfecto para empresas de rehabilitación con brigadas pequeñas

## P 12 – mezcla, bombea, pega y proyecta



P 12 lo tiene realmente todo, por eso puede llevar a cabo pequeños encargos de manera rápida y ventajosa. Esta máquina compacta reúne tres funciones: Puede mezclar, bombear y proyectar – y además moviendo solo un interruptor

**Ejemplo relleno de bastidores** – Aquí depende especialmente de la calidad de la mezcla y la manejabilidad. P 12 puede ser perfecto para ambas.

**Ejemplo inyectar y colocar anclaje** – P 12 puede ser ideal para rellenar los agujeros y fijar el anclaje.

**Ejemplo mortero para protección contra incendios** – Si en los edificios hay cabezales de cable o ejes de tuberías aislados, se tiene que trabajar rápido. P 12 mezcla y bombea el mortero para protección contra incendios con una calidad óptima.

Estas son sólo tres de muchas maneras en las que puedes usar el P 12.

Su distribuidor competente de Putzmeister estará encantado de asesorarle sobre los detalles técnicos y las preguntas sobre la aplicación.

Enlucido/enlucido fino

- Mortero de vinculación y refuerzo
- Enlucido proyectado
- Enlucido zarpeado
- Enlucido fino
- Masilla



Aplicaciones especiales

- Mortero ignífugo
- Mortero húmedo
- WDVS (compuestos termoaislantes)
- Mezcla de alta calidad para mortero sellador de juntas y marcos
- Para inyección y para la colocación de tirantes con o sin presión



Mezcla bombeo y proyección de una tolva de material



Conector de presión con manómetro para la conexión de tubos de mortero



Accesorios prácticos para múltiples aplicaciones

## Datos técnicos

## P 12

<b>Contenedores de mezclado</b>	50 l
<b>Caudal (teórico)*</b>	6 – 12 l/min
<b>Presión de descarga</b>	25 bar
<b>Distancia de transporte**</b>	hasta 30 m de longitud, hasta 15 m de altura
<b>Bomba de tornillo helicoidal</b>	D5 corto
<b>Motor de accionamiento</b>	1,4 kW en 94 Rpm / 1,8 kW en 188 Rpm
<b>Conexión eléctrica (conector CE)</b>	400 V / 50 Hz + 60 Hz, 16 A, 5p, 6h
<b>Peso</b>	125 kg
<b>Largo x ancho x alto</b>	714 x 696 x 1437 mm
<b>Nivel de llenado</b>	939 mm
<b>Tubo de presión</b>	M 35
<b>Tamaño máximo de grano</b>	4 mm

\* El caudal es teórico y depende del tipo de bomba.

\*\* Los datos están basados en la experiencia y dependen del material.

## Equipamiento

Accesorios de limpieza	■
Herramienta estándar	■
Instrucciones de uso y lista de repuestos	■
Junta tórica para acoplamiento de mortero	■
Mando a distancia de cable 20 m	■
Terminal de empalme de agua Geka V25-40	■
Compresor auxiliar	□
Control remoto de neumático	□

□ Opción ■ Serie

### Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Alemania  
 P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Alemania  
 Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743  
 mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com

