



Putzmeister

Sus ventajas

- Diseño robusto, eficacia probada a pie de obra y en el circuito de pruebas
- El voluminoso mezclador elevador con 240 l de capacidad permite mezclar cantidades/envases más grandes de material
- Altura de llenado más baja para facilitar la carga y la limpieza del mezclador
- Puesto de mando centralizado con teclado intuitivo y pantalla ordenada
- Depósito más grande para máxima autonomía sin repostaje
- Pies de apoyo para estabilidad inmejorable en la obra
- Cubierta de plástico robusta de máxima calidad
- Traslado seguro de la máquina con la grúa gracias a la argolla de carga integrada



SP 25 DQR – Máximo rendimiento para numerosas aplicaciones



STAGE V
ready to work

Enlucido / enlucido fino

- **Enlucidos exteriores**
(enlucidos con cal, cal y cemento y aislantes)
- **Enlucidos interiores**
(enlucido con cal)



Aplicaciones especiales

- Mortero aligerado para albañilería y mortero ignífugo
- Trabajos de inyección y relleno
- Saneamientos de hormigón

La potente bomba helicoidal con mezclador forzado es idónea para aplicaciones clásicas de enlucido interior y exterior pero también numerosas aplicaciones especiales como, por ejemplo, saneamiento de hormigón o trabajos de inyección y relleno. El rendimiento adicional es producto sobre todo de la capacidad de procesar mayores cantidades y de bombear a distancias y presiones de transporte más grandes.

En el potente mezclador forzado pueden mezclarse en obra materiales de varios componentes y mortero premezclado seco el tiempo que sea necesario. La función de elevación del mezclador permite bajar la altura de carga y facilita la transferencia del lote mezclado a la tolva de transporte.

Su distribuidor competente de Putzmeister estará encantado de asesorarle sobre los detalles técnicos y las preguntas sobre la aplicación.



El voluminoso mezclador de 240 l de capacidad y tubo dosificador de agua integrado permite mezclar en obra grandes cantidades de material, por ejemplo, hormigón EPS en sacos de 200 l litros.



El panel de mandos central con teclado intuitivo aumenta la seguridad de manejo. Una pantalla ordenada proporciona al usuario toda la información que necesita.



El potente motor diésel de 28 kW con filtro de partículas diésel cumple la normativa de emisiones «Stage V». El compresor integrado suministra el aire necesario para las aplicaciones de proyección.

Datos técnicos SP 25 DQR

Depósito de mezcla	240 l
Tolva de transporte	250 l
Caudal*	0,3–4,5 m ³ /h (2L6), opcional: hasta 15 m ³ /h (2L75)
Presión de bombeo	35 bar, opcional: 20 bar
Distancia de transport**	hasta 70 m de distancia y 50 m de altura para elucido exterior/interior
Compresor	2 cilindros, 400 l/min, 7 bar
Bomba	bomba sinfín 2L6, opcional: 2L75
Accionamiento	3 cilindros Kubota Diesel, 28 kW (Stage V)
Peso (depósito lleno)	1 050 kg
Largo x ancho x alto	4 280 x 1 410 x 1 480 mm (mezclador en la parte superior)
Altura de carga	770 mm
Tamaño máximo de	6 mm (2L6), 8 mm (2L75)
Chasis	frenado, apto para circular por la vía pública

* El caudal es teórico y depende del modelo de bomba.

** Los datos están basados en la experiencia y dependen del material.

Equipamiento

Accesorios de limpieza	■
Acoplamiento para coche	■
Adaptador de cable para coche	■
Dosificación de agua	■
Cartucho de aceite	■
Herramienta estándar	■
Instrucciones de uso y lista de repuestos	■
Junta tórica para acoplamiento de mortero	■
Limpiador de alta presión	■
Patas de apoyo	■
Prensa de palanca con manguera	■
Rueda de apoyo	■
Acoplamiento para camión	□
Control remoto por radio	□
Juego de limpiaparabrisas para las palas mezcladoras	□
Luces de trabajo	□
Pintura especial de la cubierta en colores RAL	□
Tamiz vibratorio	□

□ Opcional ■ De serie

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Alemania
 P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Alemania
 Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743
 mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com

