

UP-SIRIUS PLUS



Útiles para el
Bombeo y
Proyectado, S.L.



POTENTE Y COMPACTO

UP-SIRIUS PLUS

DESMONTAJE EN SEGUNDOS

Con dos maniobras y sin herramientas puede desmontarse la bomba-mezcladora de mortero MAI®4ONE SIRIUS PLUS en pocos segundos para transportarla rápidamente de un piso a otro. Esta bomba-mezcladora pequeña impresiona con su potencia y la protección antirrobo integrada: Al final de la jornada se retira el cuadro de la MAI®4ONE SIRIUS PLUS fácilmente y se guarda bajo llave.

COSTES REDUCIDOS DE FUNCIONAMIENTO Y UNA VIDA ÚTIL PROLONGADA

Alimentada con corriente de luz o de fuerza, la MAI®4ONE SIRIUS PLUS es apta tanto para el procesamiento de mortero seco de fábrica como de productos húmedos premezclados. Para estos últimos, la potencia de bombeo variable ayudará a cumplir sus deseos. Junto al desmontaje veloz es el dispositivo para el cambio rápido de la bomba helicoidal que hace que el trabajo con la MAI®4ONE SIRIUS PLUS sea un verdadero placer. Y de paso, la zona de mezcla innovadora de plástico le ayudará a ahorrar piezas de desgaste y costes de funcionamiento.

UNA PARA TODOS

Con la bomba mezcladora de mortero MAI®4ONE SIRIUS PLUS pueden procesarse con toda fiabilidad prácticamente todos los morteros secos de fábrica, masillas pastosas y morteros adhesivos. Se recomienda tanto para el procesamiento de materiales secos con alimentación manual con sacos como con alimentación completamente automática desde silos. Las áreas de aplicación incluyen los revoques interiores y exteriores con base de cal y cal-cemento, revoques de saneamiento, revoques rascados, revoques de recibimiento y masillas niveladoras, así como especialmente la aplicación de adhesivos en sistemas integrados de aislamiento térmico y la integración de tejidos.

LAS VENTAJAS A SIMPLE VISTA

- Desmontaje en segundos y protección antirrobo debido al cuadro retirable
- Alimentación con corriente de luz o fuerza, apta para prácticamente cualquier toma
 - Costes de funcionamiento bajos debido a la LIMPIEZA MAI®SPEED y el desgaste reducido
 - Tubo mezclador auto-limpiante MAI®CODUR
- Dispositivo opcional para el cambio rápido de la bomba helicoidal que le ahorrará más tiempo

Útiles para el Bombeo y Proyectado, S.L.
Avda. Riu Ripoll, 51 E-08291 Ripollet (Barcelona)
España, Europa VAT Nr. B-62.014.592
E-mail: comercial@ubipsl.com / Internet: www.ubipsl.com
Tel. +34 (0)93/594 74 18 / Fax +34 (0) 93/594 69 45
Servicio técnico +34 (0) 609 21 25 10

DATOS TÉCNICOS

Tensión de servicio:	230V/1/PE/N/50Hz o 400V/3/PE/N/50Hz o 230V/1/PE/50Hz & 400V/3/PE/N/50Hz
Potencia nominal:	4,5 kW o 7,6 kW
Protección:	16 A o 25 A
Caudal:	2 - 20 l/min o 7 - 35 l/min
Largo x ancho x alto:	150 x 65 x 120 cm
Altura de alimentación:	104 cm

PESOS

Unidad de control:	25 kg
Unidad mezcladora:	49 kg
Unidad de accionamiento:	45 kg
Compresor:	22 kg
Peso total:	220 kg

