

**UP.50 COM-V / F**



**Útiles para el  
Bombeo y  
Proyectado, S.L.**



**F** DEVELOPED FOR **UBIP®**

ROBUSTA Y SIMPLE, ES SU PRESENTACIÓN

## UP.50 COM-V/F

Bomba sinfín con mezclador planetario para trabajos continuados como inyecciones, rejuntados, proyección morteros ignífugos, morteros tradicionales, monocapas y para morteros técnicos que necesiten de un control del mezclado.

### CAUDAL VARIABLE, CONTINUO

Caudal variable según versión, de 5 a 40 l/min. sin escalonamientos. Gracias a su variador mecánico (COM-V) y convertidor de frecuencia (COM-F), podemos ajustar perfectamente el caudal a nuestras necesidades. Con un compresor adicional conseguimos una proyección perfecta.

### LA MEZCLA PERFECTA

Mezclador planetario de capacidad 50 l./100 l. según modelo, para una mezcla totalmente homogénea y de gran calidad, con un cierre sistema guillotina totalmente estanco.



Útiles para el Bombeo y Proyectado, S.L., Avda. Riu Ripoll, 51  
E-08291 Ripollet (Barcelona), España,  
Europe, VAT Nr. B-62.014.592

E-mail: comercial@ubipl.com, Internet: www.ubipl.com  
Tel. +34 (0) 93/594 74 18, Fax +34 (0) 93/594 69 45  
Servicio técnico +34 (0) 609 21 25 10

Salvo modificaciones, errores y errores de imprenta.

## VERSIÓN TRIFASICA COM-V

### DATOS TÉCNICOS

Tensión de servicio: 400 V/3/N/PE/50 Hz  
Potencia nominal: 5,5 + 2,2 kW  
Sistema de fusibles: 32 A  
Caudal: 5 a 40 l/min,  
Arrido máximo: 6 mm.  
Volumen mezclador: 100 l.  
Distancia bombeo: 60 mts. según material

### DIMENSIONES

l x b x h: 2440 x 700 x 1280 mm.  
Altura de carga: 1280 mm

### PESO TOTAL

Peso: 376 Kg.

## VERSIÓN MONOFASICA COM-F

### DATOS TÉCNICOS

Tensión de servicio: 230 V/1/N/PE/50 Hz  
Potencia nominal: 3,0 + 1,5 kW  
Sistema de fusibles: 16 A  
Caudal: 5 a 25 l/min,  
Arrido máximo: 4 mm.  
Volumen mezclador: 50 l.  
Distancia bombeo: 30 mts. según material

### DIMENSIONES

l x b x h: 1900 x 800 x 1180 mm.  
Altura de carga: 1180 mm

### PESO TOTAL

Peso: 310 Kg.

