



## HIDROLAVADORA MPX27DTS 160B 2700W MICHELIN HI-15053

Código artículo: HI-15053  
EAN-13: 8016287150538  
Marca: MICHELIN

- Doble bomba
- Flujo 850l/h
- 5mt en vertical
- Sistema DTS patentado
- Boquilla de ángulos de serie

### Descripción general

DTS27 es la revolucionaria hidrolimpiadora ( Dualtech System ), el sistema tecnológico MICHELIN patentado que permite modular el rendimiento de la máquina mediante el uso de 2 unidades de potencia .

Al elegir el modo de limpieza rápida (2 unidades de potencia), obtiene una mejora del rendimiento del 50% (potencia de rendimiento de lavado + 50%). De hecho, el doble flujo de agua determina un aumento en la intensidad y extensión del chorro de limpieza lo que permite lograr dos resultados: excelente limpieza incluso sobre la suciedad más rebelde, ahorrando tiempo y esfuerzo; capacidad de lavar rápidamente incluso las superficies más grandes y más altas, ya que el chorro alcanza hasta 5 m de altura Se recomienda elegir este modo cuando sea necesario eliminar manchas y suciedad profunda de pisos de piedra u hormigón, revestimientos y paredes de ladrillo, equipos de construcción.

El modo 1 unidad de potencia activa un lavado ligero que evita el desperdicio innecesario de agua y energía y es especialmente adecuado para la limpieza de bicicletas, motocicletas, automóviles y también es adecuado para vallas, muebles de jardín y toldos.

DTS27 está equipado con el innovador cabezal Twin Nozzle : gracias a la boquilla doble, este accesorio duplica la superficie de lavado, lo que ayuda a reducir aún más los tiempos de lavado (+ 70% más rápido que un cabezal estándar).

DTS27 está equipado con un carrete de manguera integrado para el almacenamiento de la manguera con un mango ergonómico y plegable; Manguera de alta presión de 8 m de largo; mango telescópico con inserto de agarre suave; kit de espuma de alta presión (600 ml) con carcasa integrada; bolsillo integrado para boquilla giratoria, boquilla variable, boquilla doble; alojamiento de lanzas adicionales; ruedas de goma equilibradas (Ø 20 cm); filtro de entrada de agua inspeccionable; Cable eléctrico de 5 m de largo; 2 bombas de pistones axiales controladas por el plato oscilante; cabeza de aluminio y pistones de acero inoxidable templado; válvula de seguridad automática con presión cero en el cabezal de la bomba; sistema de apagado total de la hidrolimpiadora remota (TSS).

### Características

Tipo de motor	Escobillas
Potencia (en W)	2,700
Psi	2300
Presión máxima (en bar)	160
Longitud de la manguera suministrada (en m)	8
Temperatura máxima del agua de alimentación (en °C)	50
Material bomba	Aluminio
Alimentación detergentes	SI
Rpm	3,400
Caudal (l/h)	860
Función	Semi profesional
Accesorios suministrados	Pistola, manguera, lanza, porta boquillas doble, 2 boquillas regulables, boquilla de cuatro ángulos y depósito para detergente

### Acabados

Color	Azul negro
-------	------------

### Datos packaging

Unidad de contenido	pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	18,000
Producto empaquetado: largo (cm)	42,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	37,50
Producto empaquetado: alto (cm)	77,00

### Datos logísticos - otros

Dropshipping	sin información
--------------	-----------------

---